

VÕISTLUSKLASS MICRO TEHNILISED TINGIMUSED 2026.a

Lubatud on kasutada ka kehtivuse kaotanud või homologeeringuta ja CIK-FIA homologeeringuga kardiraami. Raam peab vastama igal hetkel homologeerimiskaardile. Lubatud ei ole kasutada omavalmistatud ja ümber- ehitatud raame. Turvatrossi kohustus pidurivardaga paralleelselt (trossi läbimõõt minimaalselt 1,5mm).

Šassii mõõtmed

Teljevahe: 950.0 mm

Üldine laius: 1100.0 mm maksimaalselt

Ükski osa ei tohi ulatuda välja esivoolundi, rataste ja tagaratta pörke kaitse poolt moodustatud nelinurgast. Ketikaitse on kohustuslik!

Rehvid ja veljed

Lubatud kasutada 5-tolliseid velgi ja CIK-FIA homologeeritud 5-tolliseid rehve. Tagavelg peab olema minimaalse laiusega 140 mm. Võistlusrehvi tootja on vaba.

Kardi mass

Vähim lubatud kaal koos sõitja ja varustusega on võistlusklassis Micro 105 kg.

Mootor

Lubatud on otseajamiga ja õhkjahutusega ühesilindrilised, kuni 60 cm³ kahetaktilised mootorid. Mootor peab vastama CIK-FIA homologeeringule. CIK-FIA homologeeritud mootori kõik modifikatsioonid on lubatud. Lubatud on kasutada 2009-2021 kehtinud homologeeringuga mootoreid, mis vastavad tootja homologeeringukaardile. Mootorite mehhaaniline töötlemine on lubatud.

Lubatud on kasutada elekrtiajamiga karti, mille võimsus on piiratud 60V dc.

Sidur

Standartne tsentrifugaal kuiv sidur on kohustuslik. Sidur peab vastama CIK-FIA TD n° 3.4 joonisele. Sidur peab hakkama rakenduma hiljemalt 3500 rpm juures. Sidurikorvi tööpinnal ei tohi olla avasid ega sooni.

Karburaator

Lubatud kasutada Dellorto PHBN karburaatorit ja Dellorto kütusepumpa. Modifitseerimine on keelatud. Karburaator on homologeerimata, kuid peab vastama Dellorto tehnilisele joonisele ja igasugune modifitseerimine on keelatud. Maksimaalse karburaatori sisselaskeava on läbimõõduga 14,0 mm.

Süütesüsteem

11,000 rpm maksimum.

Ülekanne

Ülekanne on vaba.

Esi- ja tagapõrkekaitse

Esipõrkekaitse: Nõutav CIK-FIA „Front Fairing Mounting Kit“.

Ükski osa ei tohi ulatuda välja esivoolundi, rataste ja tagaratta põrke kaitse poolt moodustatud nelinurgast.