

Tehnilised reeglid 2026

Kinnitatud 05.03.2026

Tartu 2026

Sisukord

Klassijaotus ja stardifoorid	3
EMV-välised tänavasõiduautode karikasarja klassid	3
EMV klassid	3
Stardifoorid	3
Üldised nõuded võistlejale ja võistlussõidukile. Kehtivad kõikidele autode klassidele	4
1. VÕISTLEJA VARUSTUS	4
2. ÜLDNÕUDED SÕIDUKILE	4
3. MOOTOR JA LISASEADMED	5
4. TOITESÜSTEEM JA KÜTUSED	6
5. NITROSEADMED	6
6. VESI-METANOOL SEADMED	7
7. KÄIGUKAST	7
8. KERE JA INTERJÖÖR	7
9. VEERMIK	9
10. TULEKUSTUTUSSÜSTEEM	9
11. SURVE ALL OLEVAD MAHUTID	10
Lisanõuded	10
1. LISANÕUDED JUNIOR DRAGSTER KLASSI SÕIDUKITELE	10
2. LISANÕUDED JUNIOR BRACKET KLASSI SÕIDUKITELE	10
3. LISANÕUDED JA REEGLID PRO ET KLASSI AUTODELE	10
4. LISANÕUDED JA REEGLID STREET JA STREET A KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 12.90 SEKUNDIT	11
5. LISANÕUDED JA REEGLID STREET B KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 11.90 SEKUNDIT	11
6. LISANÕUDED JA REEGLID SUPER STREET KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 10.90 SEKUNDIT	11
7. LISANÕUDED JA REEGLID STREET SUPERCAR KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 10.00 SEKUNDIT	12
8. LISANÕUDED JA REEGLID SUPER GAS KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 9.90 SEKUNDIT	12
9. LISANÕUDED JA REEGLID SUPER COMP KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 8.90 SEKUNDIT	13
10. LISANÕUDED JA REEGLID PRO STREET KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 7.6 SEKUNDIT	14
11. LISANÕUDED JA REEGLID OUTLAW EXTREME KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 6.5 SEKUNDIT	14

12. LISANÕUDED JA REEGLID TOP DOORSLAMMER KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 3.66
SEKUNDIT

16

13. LISANÕUDED SÕIDUKITELE, MIS SAAVUTAVAD LÕPPKIIRUSEKS 217 KM/H VÕI ÜLE
SELLE 16

Klassijaotus ja stardifoorid

EMV-välised tänavasõiduautode karikasarja klassid

- **Junior Bracket** - Bracket klass autodele. Mõeldud võistlejatele vanuses 12-18 aastat. Sõidavad 1/8 miili. Ajalimiit on 8.900 - 13.600. Klassi tähis J/BR.
- **Junior Dragster** - Bracket klass spetsiaal dragsteritele. Mõeldud võistlejatele vanuses 8-18 aastat. Sõidavad 1/8 miili. Ajalimiit on 7,900 - 13,600 sekundit. Klassi tähis J/DR.
- **Pro ET** - Bracket klass autodele. Ajalimiit on 9.000 - 14.999 (5.750 - 9.600) sekundit. Klassi tähis PET.
- **Street** - Indeksclass tänavasõiduautodele. Klassi kiireim ajaindeks 13.900 (8.880) sekundit. Klassi tähis ST.
- **Street A** - Indeksclass tänavasõiduautodele. Klassi kiireim ajaindeks 12.900 (8.230) sekundit. Klassi tähis ST/A.
- **Street B** - Indeksclass tänavasõiduautodele. Klassi kiireim ajaindeks 11.900 (7.600) sekundit. Klassi tähis ST/B.
- **Super Street** - Indeksclass tänavasõiduautodele. Klassi kiireim ajaindeks 10.900 (7.040) sekundit. Klassi tähis SST.
- **Street Supercar** – Indeksclass tänavasõiduautodele. Klassi kiireim ajaindeks 10.000 (6.440) sekundit. Klassi tähis SSC.

EMV klassid

- **Super Gas** - Autode indeksclass. Kiireim ajaindeks 9.900 (6.350) sekundit. Klassi tähis SG.
- **Super Comp** - Heads-up indeksclass autodele. Kiireim ajaindeks 8.900 (5.700) sekundit. Klassi tähis SC.
- **Pro Street** - „Backhalfitud“ kereautod ja toruraamil autod. Kiireim ajaindeks 7.600 (4.500) sekundit. Klassi tähis PS.
- **Outlaw Extreme** - „Backhalfitud“ kereautod, toruraamil autod, Dragster ja Funny Car tüüpi autod. Ilma mootori-, rehvi- ja kaalupiiranguta. Kiireim ajaindeks 6,5 sek (1/8 mile. 4.035 sek.) Klassi tähis OL/X.
- **Top Doorslammer** - 1/8 miili. SFI25.1 toruraamil kereautod. Kiireim ajaindeks 3.66 sek. Klassi tähis TD.

Stardifoorid

- Stardifoori režiimil **Sportsman-tree**, ajaintervalliga 0.5 sekundit rakendatakse klassides J/BR, JDR, PET, ST, ST/A, ST/B ja **SSC**.
- Stardifoori režiimil **Pro-tree**, ajaintervalliga 0.4 sekundit rakendatakse klassis SST, SG, SC, **PS**, OL/X ja **TD**.

Üldised nõuded võistlejale ja võistlussõidukile. Kehtivad kõikidele autode klassidele

1. VÕISTLEJA VARUSTUS

- 1.1. Võistleja peab sõidu ajal kasutama kaitsekiivrit. Kasutada tohib vaid autospordikiivrit. Teatud klassides on lubatud võistelda aegunud homologeeringuga kiivriga. Kaitsekiiver peab olema võistlejale sobiva suurusega ja selle kinnitusrühm peab olema sõidu ajal kinnitatud. Kiivril ei tohi olla vigastusi, avarii jälgi ega pragusid. Kui kiivri tootja on ette näinud visiiri, siis see peab olema kasutuses. Struktuurilised muudatused kiivriks on keelatud. Kiivri ja visiiri lõikamine on keelatud. Kiiver peab säilima nagu see on toodetud, välja arvatud värvimine/kujundus ja lubatud on ka visiiri katmine/teipimine niikaua kui see ei piira nähtavust ja on turvaline. Sõitja peab seda tehnilisele kohtunikule demonstreerima ning põhjendama. Kõikidel kiivritel peab olema vastav sertifikaat sisemusse kinnitatud.
- 1.2. Võistleja peab võistlussõidu ajal kandma riietust, mis katab kogu keha, jalgu ja käsivarsi. Keelatud on kasutada nailonist vms kergesti sulavast materjalist riietusesemeid.
- 1.3. Võistleja peab võistlussõidu ajal kandma kinniseid jalanõusid ja sokke. Keelatud on plätude, sandaalide jms kandmine.
- 1.4. Kui võistlussõiduk kasutab kütusena metanooli/etanooli peavad jakk/jope ja püksid vastama SFI Spec 3.2A/5 ja kindad SFI Spec 3.3/1 nõuetele.
- 1.5. Stardialas peavad kõik meeskonnaliikmed kandma kinniseid jalanõusid, allapoole põlvi ulatuvaid pükse ning ülakeha peab olema kaetud.

2. ÜLDNÕUDED SÕIDUKILE

- 2.1. Sõidukis ei või olla kinnitamata esemeid.
- 2.2. Aku peab olema kinnitatud järgalt sõiduki kere külge. Juhul, kui aku ei asu sõiduki originaalasukohas, peab aku läheduses olema täiendav vooluringi katkestuslülit (massilüliti). Juhul kui aku asub sõiduki salongis, on kohustuslik kasutada tulekindlat väliskeskkonda ventileeritud lisakorpust. Raskemad kui 4kg aku/d peavad olema kinnitatud korralikult kere külge, vähemalt ühe minimaalselt 15x2mm metallist vitsa/klambriga kasutades 10mm polte (vaata International Sporting Code Appendix J Art.255 5.8.3 Drawing 255-10,255-11). Lubatud kasutada maksimaalselt 2 akut kokku, kogukaalus 68kg. Liitium aku kasutamise puhul peab autol olema kere peal vastav kleebis.
- 2.3. Vooluringi katkestuslülit (massilüliti) peab välja lülitama kogu auto elektrisüsteemi ning peab olema selgelt märgistatud, et milline on ON ja OFF asend. Lüliti käepide peab olema metallist ja ei tohi olla eemaldatav. Vooluringi katkestuslülit peab olema mehaaniliselt lülitatav.
- 2.4. Sõidukil ei või olla mistahes vedelike lekkeid. Võistluse ajal peab kliimaseade või konditsioneer olema välja lülitatud, vältimaks kondentsi tilkumist rajale.
- 2.5. Istme kinnitamine on lubatud originaal kohtadesse. Juhul kui see pole võimalik, siis ise tehtud kinnituste puhul peab kinnituste materjali paksus olema vähemalt 3 mm (teras). Iste peab kinnituma kere/raami külge vähemalt neljast punktist ning olema kinnitatud vähemalt nelja M8 poldiga. Lubatud on ka FIA 253-65B istme kinnitamine. Turvapuuri/turvakaare olemasolul peab olema istme seljatugi toetatud peakaare sees oleva risti toru külge.

- 2.6. Sõidukil peab juhiistmel olema vähemalt 3-punkti turvavöö. Sõidukites, kuhu on paigaldatud turvakaar või turvapuur, peab juhiistmel olema vähemalt SFI 16.1 nõuetele vastav 3" laia rihmaga 5-punkti turvavöö. HANS kaelatoe kasutamisel, on lubatud õlgadel kitsenevad spetsiaalsed HANS jaoks mõeldud rihmad. Võistlussõidu ajal peab turvavöö olema kinnitatud. SFI 16.1 nõuetele vastavad turvarihmad peavad olema kinnitatud risttoru külge (võivad olla ümber toru). SFI või FIA nõuetele vastavatel turvavöödel peavad olema alles originaal sertifikaadid ja hologramm (FIA).
- 2.7. Sõidukites, kuhu on paigaldatud turvapuur, on kohustuslik juhipoelse aknavõrgu kasutamine. Aknavõrk peab olema kinnitatud turvapuuri toru suhtes keskele või sissepoole (mitte väljaspool turvapuuri torusid). Aknavõrk peab olema seestpoolt kinnitatud turvapuuri ülemise ja keskmise küljetoru külge. Võrgukinnituste lukustusmehhanism peab olema valmistatud metallist (plastiklambrid, toruklambrid jms kinnitused on keelatud). Kõik kinnituskohad peavad olema tehtud nii, et need kaitseks juhti ja ei satuks kontakti rajapiirde või rajaga.
- 2.8. Sõidukil, mis saavutab rajal lõppkiiruseks üle 240 km/h, peab olema FIA reeglite kohane pidurdusvari või -varjud. Varjupolt peab olema vähemalt 10mm läbimõõduga ning olema ümbritsetud vähemalt 19 mm läbimõõduga metallpuksiga. Varju turvasplint peab olema tähistatud silmatorkavat värvi lindiga/paelaga. Varju turvasplint tuleb eemaldada enne burnout alale sisenemist.
- 2.9. Sõiduki esiosal või katusel peab olema sõiduki pukseerimist võimaldav veoas või –konks, mis peab olema märgistatud, kas punase noole või TOW sildiga.
- 2.10. Iga võistlussõiduk peab võistleva tema tehnilistele tingimustele vastavas klassis.
Sõiduk peab vastama oma klassi indeksi turvareeglitele.
- 2.11. Võistlussõiduki kliirens peab olema minimaalselt 75 mm esiosast kuni 300 mm tahapoole esisilda ja ülejäänud auto pikkuses minimaalselt 51 mm.
- 2.12. Korraldajal on õigus starti mitte lubada autosid, mis vastavad kõikidele käesolevas juhendis esitatud nõuetele, kuid pole korraldaja hinnangul turvalised. Eelkõige puudutab see juhtumeid, kus ümberehituste tulemusena on oluliselt suurenenud auto maksimaalkiirus, kuid samaväärselt pole parendatud auto pidureid, vedrustust, juhitevust, turvastruktuure jne. Ümberehitatud autode puhul on tungivalt soovitatav paigaldada autosse täiendav turvastruktuur (turvakaar, turvapuur) koos sertifitseeritud 5- või 6-punkti turvavöödega.
- 2.13. Kaamera kasutamise korral peab kaamera olema kinnitatud sõiduki külge sobilike kinnitustega. Salongis asuv kaamera peab olema kinnitatud metallkinnitustega kere külge viisil, mis välistab kaamera eemaldumise avarii korral. Väljaspool sõidukit asuv kaamera peab olema lisaks standardkinnitusele kinnitatud sõiduki kere külge viisil, mis välistaks kaamera kukkumise rajale – näiteks metalltrossiga kere/puuri külge. Kaamera kinnitamine sõitja, sõitja kiivri, rooli, käigukangi, pedaalide jne külge on keelatud.

3. MOOTOR JA LISASEADMED

- 3.1. Elektrimootorite kasutamise lubamise otsustab võistluste peakohtunik. **Elektriautoga võistelda soovijal peab olema kaasas vähemalt üks tiimiliige kellel on EV-spetsialisti sertifikaat.**
- 3.2. Lubatud on kasutada sisepõlemismootoreid. Mootori modifitseerimine on lubatud.

- 3.3. Sõiduki sisepõlemismootor peab käivituma starteriga. Sõiduki käivitamine lükkamise või tõmbamise teel on keelatud.
- 3.4. Mootori kinnituspunktide arv kere külge ei või olla väiksem kui mootori tootja poolt ette nähtud. Kinnituste muutmine ja lisakinnitused on lubatud.
- 3.5. Roots-tüüpi kompressori kasutamisel peavad turvakinnitused vastama SFI 14.1 nõuetele. Kehtib juhul kui kütusena kasutatakse metanooli/etanooli – kruvi-tüüpi kompressoril peab olema paigaldatud ülesurve paneel (burst panel) mis vastab SFI 23.1 ja turvakinnitused (rihmad) mis vastavad SFI 14.21 nõuetele.
- 3.6. Kütuse- ja õlitorud ning voolikud peavad olema kaitstud kõikide mootoririhmade ning liikuvate osade ümbruses. Kaitse peab olema voolikutel ja/või rihmal.
- 3.7. Kõikidel vedelikjahutusega sõidukitel peab olema vähemalt 0.5 liitrise mahutavusega paisupaak, mis on kinnitatud jäigalt sõiduki kere või mootori külge. Jahutusvedelikuna on soovitatav kasutada ainult vett.
- 3.8. Ülelaadimisega mootoritel on soovituslik kasutada õli ülevoolupaaki.
- 3.9. Kuivkarteri kasutamise korral on nõutud vähemalt 1 liitrise ülevoolupaagi kasutamine.
- 3.10. Filtreerimata karterituulutus väliskeskkonda on keelatud.
- 3.11. Õlivarras peab olema kindlalt fikseeritud, et vältida varda iseeneslikku eemaldumist.
- 3.12. Väljalaskekollektorite kasutamine on kohustuslik. Väljalaskesüsteem peab olema lekete ja vigastusteta ning kindlalt kinnitatud nii, et mistahes võistlussituatsioonis oleks välistatud väljalaskesüsteemi kokkupuude maapinnaga. Väljalaskesüsteem peab olema suunatud autost eemale viisil, et heitgaasid ei oleks ohtlikud juhile, kütusesüsteemile, rehvidele, rajale ja rajameeskonnale. Väljalaskesüsteem ei tohi läbida sõitjateruumi.

4. TOITESÜSTEEM JA KÜTUSED

- 4.1. Sisepõlemismootori korral on lubatud kasutada kõiki jaevõrgus müüdavaid kütuseid ja võistlusotstarbelisi bensiine.
- 4.2. Alkoholkütust (etanool või metanool) kasutav auto peab olema vastavalt tähistatud (kleebis).
- 4.3. Kütusepaak peab olema filtreeritud/ventileeritud välisõhku ning sõitjateruumist eraldatud tihendatud tulekindla vaheseinaga viisil, et kütuse sattumine sõitjateruumi oleks välistatud. Ei kehti modifitseerimata tehase originaal süsteemi kasutamise korral.
- 4.4. Kogu toitesüsteem (kütusepaak, -torud, -pump jne.) peavad asuma väljaspool sõitjaruumi ja seespool kere gabariite. Ei kehti modifitseerimata tehase originaal süsteemi kasutamise korral.
- 4.5. Komposiitmaterjalist kütusepaak peab olema maandatud.

5. NITROSEADMED

- 5.1. Lubatud on kasutada vaid avalikult turustatavaid, sertifitseeritud ja ametliku tootja poolt valmistatud nitrosüsteeme.
- 5.2. Nitrogaasi pudel peab olema kinnitatud sõiduki kere külge jäigalt. Mahuti kinnitamine kiirlukustusklambrite, plastikvitsade või toruklambritega on keelatud. Kuni 15kg mahuti peab olema kinnitatud vähemalt kahe 2,5x25mm metallist vitsa/klambriga. Rohkem kui 15kg kaaluv mahuti peab olema kinnitatud vähemalt kolme samas mõõdus metallist vitsaga. Iga kinnitus vits/klamber peab olema kinnitatud vähemalt kahe 10mm (10.9 grade) poldiga.

- 5.3. Nitrogaasi pudelil peab olema selge vastav märgistus.
- 5.4. Nitrogaasi pudel peab olema varustatud ülesurveventiiliga, mis peab olema ventileeritud juhikabiinist väljapoole. Ülesurveventiili modifitseerimine on keelatud.
- 5.5. Nitrosüsteemi ei tohi olla võimalik sisse lülitada siis, kui sõiduki süüde on välja lülitatud.
- 5.6. Nitrosüsteemil peab olema oma eraldiseisev sulavkaitse.
- 5.7. Nitrosüsteemil peab olema juhi käeulatuses lüliti, mille juures peab olema selgelt loetav silt "N2O. ON / OFF".
- 5.8. Nitrosüsteemi aktiveerimine peab olema teostatud nii, et süsteem saab aktiveeruda ainult täisgaasil. Gaasipedaali vabastamisel peab nitrosüsteem välja lülituma. Juhul kui aktiveerimine on teostatud elektrooniliselt läbi mootori juhtaju või eraldiseisva kontrolleri, peab see olema dubleeritud ka gaasihoovastikus asuva lülitiga.
- 5.9. Nitrogaasi pudeli kraan peab olema suletud rehvide soojendamise (nn. „burnout“-i) ajal ja seda tohib avada vaid vahetult enne stardijoonale asetumist (nn. „stage“-mist).
- 5.10. Nitrogaasi pudeli soojenduseks tohib kasutada vaid spetsiaalseid tööstuslikke, teki tüüpi ja termostaadiga varustatud soojendajaid.
- 5.11. Nitrosüsteemiga varustatud sõidukiga võistlejal peab olema kasutusel tulekindel sõiduülirikond (SFI 3.2A/5), kindad, saapad, kehtiva SFI SNELL sertifikaadiga autospordikiiver.
- 5.12. Nitrosüsteemiga varustatud sõidukil peab olema kasutusel tulekustutussüsteem.

6. VESI-METANOL SEADMED

- 6.1. Vesi-metanol seadmete kasutamine on lubatud.
- 6.2. Paak, pump, torustik jne ei tohi asetseda sõitjaga ühes ruumis.
- 6.3. Kui seade asetseb pagasiruumis, peab seade olema eraldatud sõitjaruumist vähemalt 0,6 mm paksuse teras või 0,8 mm paksuse alumiiniumist tuleseina või kastiga/kattega.

7. KÄIGUKAST

- 7.1. Käigukastil peab olema tagurpidikäik.
- 7.2. Automaatkast peab olema varustatud tagurpidikäigu eksliku lülitamise vastase blokeeringuga.
- 7.3. Automaatkastiga sõiduk ei tohi käivituda juhul, kui mõni käik on sisse lülitatud.
- 7.4. Automaatkasti puhul on lubatud kasutada vaid kõrgsurve õlivoolikuid. Klamberühendused ei ole lubatud. Välja arvatud tehase lahendusena kasutuses olevad ühendused.

8. KERE JA INTERJÖÖR

- 8.1. Sõidukil ei tohi olla ohtlikke avarii või amortisatsiooni jälgi.
- 8.2. Sõidukil peavad olema vähemalt töökorras lähituled, pidurituled ja suunatuled.
- 8.3. Sõidukil peavad olema esiüksed, mis peavad olema avatavad nii seest- kui väljastpoolt kogu võistluse vältel.
- 8.4. Lisaks sõidukil standardsena kasutatavatele plast- ja komposiitmaterjalidest osadele on lubatud vahetada plast- või komposiitmaterjalist osade vastu kapott, pakiruumi luuk, esimesed poritiivad ja stanged. Isepaigaldatud plast- või komposiitmaterjalist uste kasutamine on lubatud juhul, kui sõidukil on FIA nõuetele vastav turvapuur (vt https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2024/01/2012-DessinsDrag_09.12.11_DRAG.pdf „Drawings“, joonis 16).

- 8.5. Jäiga seljatoega korvtooli võib kasutada ainult turvakaare või turvapuuri olemasolul.
- 8.6. Lubatud on paigaldada tugevdus- ja ohutusstruktuure, mis on vastavuses FIA poolt kehtestatud standarditele. Kõikjal, kus juhi kiiver võib sattuda kontakti turvakaare või turvapuuriga, peavad viimati nimetatud olema kaetud pehme polstriga, mille paksus on vähemalt 6 mm. Polster peab vastama kas FIA 8857-2001 või SFI Spec 45.1 nõuetele. (vt. https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2024/01/2012-DessinsDrag_09.12.11_DRAG.pdf , „Drawings“, joonis 22). Juhi kiivri ja turvakaare vahe peab normaalasendis istudes olema vähemalt 3" (76 mm) ning mitte rohkem kui 6" (152 mm). Turvakaar on kohustuslik kõikidel autodel, mis sõidavad kiiremini kui 11.5sek.
- 8.7. Sõiduki elektrijuhtmestik peab olema seespool turvapuuri torusid ning ei tohi olla puuri torude ning kerepaneelide vahel.
- 8.8. Kere kandevstruktuuri muudatused ja asendamine on lubatud minimaalselt (nt väljalaske torule ruumi juurde tegemine). Vastasel korral peab uue detaili materjaliks olema sama paksusega esialgse detaili materjal. Kõikvõimalike kere kandevstruktuuri muudatuste teostamisel soovitavalt eelnevalt konsulteerida tehnilise kohtunikuga!
- 8.9. Sõiduki esimesed ja tagumised poolraamid peavad olema originaalsed. Lubatud on amortisaatori ülemise kinnituse modifitseerimine (tugevdamine). Kere kandevosa tulemüürist kuni esimese sillatalani peab säilima algupärane ning esimene sillatala peab olema kinnitatud originaalsetesse kinnituskohadesse. Esimeste poritiibade sisemisi kandevstruktuure on lubatud modifitseerida ja asendada vaid turvapuuri olemasolul.
- 8.10. Kõiksugu kere modifikatsioonide puhul on väga soovituslik turvapuuri olemasolu.
- 8.11. Tuuleklaas peab olema standardne ja ilma nähtavust segavate vigastusteta. Muude klaaside asemel võib kasutada vähemalt 3 mm paksust purunemiskindlat pleksiklaasi ehk polükarbonaati. Sõiduki esiklaas ja esimesed küljeklaasid peavad olema läbi nähtavad määral, mis võimaldab rajameeskonnal sõidukisse sisse näha. Lõplik otsus läbinähtavuse kohta on tehnilise kohtuniku pädevuses.
- 8.12. Sõitjaruum peab olema eraldatud mootorist ja jõuülekandest. Esimeses tuleseinas ei tohi olla liigseid avasid, vaid need tuleb sulgeda alumiinium- või terasplekiga. Sõitjaruumis ei tohi olla kütuse või mootori jahutussüsteemi torusid ja -voolikuid, v.a. standardne salongisoojendus.
- 8.13. Armatuurilaua võib eemaldada või asendada isevalmistatuga vaid turvapuuri olemasolul. Mitteoriginaalse näidikuteploki ja lülitite paigaldamiseks võib armatuurilauda teha vastavad muudatused. Sõitja ümbruses ja armatuurilaua jäikadel osadel ei tohi olla teravaid nurki või väljaulatuvaid detaile, mis võivad tekitada vigastusi.
- 8.14. Esiistmed peavad olema terved ja vigastusteta ning kinnitatud jäigalt sõiduki kere või raami külge. Esiistmete seljatugi peab olema fikseeritav ülemisse asendisse, kui istme tootja on selle ette näinud. Sõitjaistmel on peatugi kohustuslik.
- 8.15. Kõrvalistuja- ja tagaistmed võib eemaldada.
- 8.16. Sõiduki pagasiluuk peab olema väljastpoolt avatav kogu võistluse vältel, juhul kui sinna on paigaldatud kütusepaak ja/või aku.

9. VEERMIK

- 9.1. Sõidukil peavad olema hüdraulilised pidurid kõigil ratastel. Piduritorud ei tohi asetseda kardaanitunnelis ega olla sõiduki põhja kõige madalam osa.
- 9.2. Kõigis vedavates sildades on kohustuslik kasutada diferentsiaale.
- 9.3. 100%-lise blokeeringuga (nn. „spooliga“) varustatud sõidukitel on kohustuslik kasutada võistlusotstarbelisi terasest pooltelgi. C-klippi kasutatavatel sildadel peavad olema C-klipi elimineerijad.
- 9.4. Sõiduki rehvid ja veljed peavad olema kogu laiuses kaetud ja ei tohi ulatuda kere gabariitidest väljapoole. Kindlalt kinnitatud ja ilma teravate nurkadeta tiivalaiendid on lubatud. Rehvi kontakt sõiduki keredetailidega peab olema välistatud.
- 9.5. Mittestandardsete velgede kasutamine on lubatud. Igasugune velgede modifitseerimine on keelatud.
- 9.6. Ilukilpide kasutamine on keelatud.
- 9.7. Lõigatud turvisemustriga rehvide kasutamine on keelatud.
- 9.8. Rehvide kiirusindeks peab vastama vähemalt sõiduki poolt saavutatavale lõppkiirusele ja kaaluindeks sõiduki võistluskaalule.
- 9.9. Rehvidel ei tohi olla mehaanilisi vigastusi, koordi paljandeid ega pundumisi.
- 9.10. Taastatud rehvide kasutamine ei ole lubatud.
- 9.11. Täissikkrehvide (nt. Mickey Thompson „ET Drag“) ja DOT-märgistusega tänavaslikkrehvide (nt. Mickey Thompson „ET Street“ jms.) kasutamise korral peab sõidukil olema kardaanirõngas mõõtmetega 6 mm x 50 mm x 360 kraadi, mis ei tohi asetseda esimesest kardaaniristist rohkem kui 150 mm kaugusel. Soovituslik on kasutada mitut kardaanirõngast, mis välistaksid kardaani kokkupuute rajaga.

10. TULEKUSTUTUSSÜSTEEM

- 10.1. Tulekustutussüsteem peab olema paigaldatud vastavalt tootja ettekirjutustele.
- 10.2. Kõigil kustutusmahutitel peab olema tootja poolt paigaldatud manomeeter/kellad, mis peavad olema selgelt nähtavad.
- 10.3. Tulekustutussüsteem peab olema mehaaniliselt aktiveeritav.
- 10.4. Tulekustutussüsteemi aktiveerimistrossid peavad olema metallist (plastikust ja plastikkattega trossid on keelatud) ja paigaldatud vastavalt tootja soovitudele.
- 10.5. Kui tulekustutussüsteemi aktiveerimistross/kaabel möödub mootori piirkonnast, siis peab see olema paigaldatud raami või raami toru sisse.
- 10.6. Kustutusmahutid peavad olema CE või DOT märgistusega.
- 10.7. Tulekustuti/te kontroll tuleb teostada vastavalt tootja nõuetele. Kui tootja poolsed nõuded puuduvad, siis kord aastas.
- 10.8. Kustutusmahutid peavad olema paigaldatud asukohta, kus need on kaitstud lendavate osade eest plahvatuse või mehaanilise rikke korral.
- 10.9. Kustutusmahutid peavad olema paigaldatud sõiduki raami/kere alumisest talast kõrgemale.
- 10.10. Kustutussüsteemi torustik ja düüsid peavad olema metallist.
- 10.11. Kustutussüsteemi düüside kinnitamisel peab kasutama metallist kinnitusi, ning need peavad olema kinnitatud jäigalt, et vältida nende liikumist.
- 10.12. Mitme mahuti kasutamise korral peavad olema eraldi jaotustorustik ja düüsid.

- 10.13. Vähemalt 2 düüsi peavad olema paigutatud mõlemale poole mootori ette, üks düüs juhi lähedale roolisamba juurde.
- 10.14. Süsteemi aktiveerimisel peavad mahutid täielikult tühjenema.
- 10.15. Kui on paigaldatud väline aktiveerimiskäepide, siis peab see olema tähistatud vastavalt Joonisel 24 (https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2024/01/2012-DessinsDrag_09.12.11_DRAG.pdf) näidatud tähisega.
- 10.16. Kustutusmahuti turvasplint peab olema märgistatud silmatorkavat värvi lindiga/paelaga, turvasplint tuleb eemaldada enne burnout alale sisenemist.

11. SURVE ALL OLEVAD MAHUTID

- 11.1. Kõik survestatud mahutid (õhk, CO₂, jne), mida kasutatakse käiguvahetuseks jne peavad vastama ja omama vähemalt CE või DOT-1800 naela (124 bar) tähist.
- 11.2. Kõik survemahutid peavad olema kindlalt kinnitatud kere külge, raami/kere alumisest talast kõrgemale. Mahuti kinnitamine kiirlukustusklambrite, plastikvitsade või toruklambritega on keelatud. Kohustuslik on kasutada kuni 15 kg kaaluga pudelite puhul kahte vähemalt 2,5x25 mm terasvitsaga kinnitust ja üle 15 kg pudelite puhul vähemalt kolme 2,5x25 mm laiust terasvitsaga kinnitust.
- 11.3. Kõik survemahutid, mida kasutatakse pneumo-operatsioonideks peavad sisaldama suruõhku, lämmastikku või CO₂-te. Kõik ülejäänud ained ja materjalid on keelatud.

Lisanõuded

Vastuolude korral üldiste nõuetega, on lisanõuded ja reeglid ülimuslikud.

1. LISANÕUDED JUNIOR DRAGSTER KLASSI SÕIDUKITELE

- 1.1. Junior Dragster lisanõuded on leitavad siit: [/siia tuleb EAL lehe link/](#)

2. LISANÕUDED JUNIOR BRACKET KLASSI SÕIDUKITELE

- 2.1. Lubatud on sõidukid mille võimsus on kuni 250kw.
- 2.2. Kütusena on lubatud ainult sõiduki tehase poolt ettenähtud kütust.
- 2.3. Lubatud on kasutada ainult autospordikiivrit. Homologeering võib olla aegunud.
- 2.4. Keelatud on kõik taimerid, mis mõjutavad gaasipedaali või käiguvahetust.
- 2.5. Lubatud kasutada ainult DOT märgistusega tänavalegaalseid radiaalrehve. Keelatud on nn. täisslikkrehid ning tänavalegaalsed kiirendusrehvid.

3. LISANÕUDED JA REEGLID PRO ET KLASSI AUTODELE

- 3.1. Kasutatavate rehvide mõõt ja mark ei ole piiratud.
- 3.2. Kütusena on lubatud kasutada ka alkoholkütuseid. Nitrometaan on keelatud.
- 3.3. Keelatud on kõik taimerid, mis mõjutavad gaasipedaali või käiguvahetust. Lubatud on nn. „throttle stop“ ja „delay box“ kasutamine.
- 3.4. Lubatud on kasutada ainult autospordikiivrit. Homologeering võib olla aegunud.

4. LISANÕUDED JA REEGLID STREET JA STREET A KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 12.90 SEKUNDIT

- 4.1. Kütusena on lubatud kasutada ka alkoholkütuseid. Nitrometaan keelatud.
- 4.2. Keelatud on kõik taimerid, mis mõjutavad gaasipedaali või käiguvahetust. Lubatud on nn. „throttle stop“ ja „delay box'i“ kasutamine.
- 4.3. Lubatud on kasutada vaid standardset kütusepaaki.
- 4.4. Summutussüsteem peab sisaldama vähemalt ühte summutavat elementi (näiteks resonaator).
- 4.5. Lubatud kasutada ainult DOT märgistusega tänavalegaalseid radiaalrehve. Keelatud on nn. täisslikkrehid ning tänavalegaalsed kiirendusrehvid.
- 4.6. On lubatud võistelda elektriautoga tingimusel et auto on registreeritud Eesti Maanteeameti liiklusregistris ning omab kehtivat tehnoloogilist ja kindlustust.
- 4.7. Lubatud on kasutada ainult autospordikiivrit. Homologeering võib olla aegunud.

5. LISANÕUDED JA REEGLID STREET B KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 11.90 SEKUNDIT

- 5.1. Kehtivad kõik Street ja Street A klassi nõuded.
- 5.2. Tohib kasutada täisslikkrehi, mille laius ei ole piiratud, kuid rehvi mahutamiseks auto kere ning tiibade modifitseerimine on keelatud.
- 5.3. Lubatud on kasutada aftermarket kütusepaaki.

6. LISANÕUDED JA REEGLID SUPER STREET KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 10.90 SEKUNDIT

- 6.1. Kehtivad kõik Street B klassi nõuded.
- 6.2. Kasutatavate rehvide mõõt ja mark ei ole piiratud.
- 6.3. Tubeless-tüüpi rehvi puhul on mutriga kinnitatavate ventiilide kasutamine kohustuslik.
- 6.4. Kohustuslik on kasutada vaid SNELL või SFI homologeeringuga autospordikiivreid. Kiivri homologeering võib olla aegunud.
- 6.5. Kohustuslik on kasutada FIA 2000 nõuetele vastavaid sõidukindaid.
- 6.6. Summutussüsteemist võib puududa summutav element.
- 6.7. Turbo ülelaadimisega sõidukitel on väljalaske torustikus X kujuline takistus või võrk kohustuslik, mis peab asuma vahetult peale turbot.
- 6.8. Manuaalkäigukasti puhul on standardse hooratta ja sidurikorvi kasutamine keelatud. Hooratas ja sidurikorp peavad vastama SFI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 või 1.5 nõuetele.
- 6.9. Sõidukil peab olema väline vooluringi katkestuslülit (mille soovituslik asukoht peab olema sõiduki tagaosas), mis peab katkestama aku, generaatori, tuled, süüte ja muud vooluahelad ning seiskama mootori. Lülit tuleb märgistada sinise kolmnurgaga, mille küljepikkus on 80 mm.
- 6.10. Sõidukil peab olema FIA nõuetele vastav turvakaar (vt https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2024/01/2012-DessinsDrag_09.12.11_DRAG.pdf „Drawings“, joonis 12).
- 6.11. Turvakaar peab olema sõiduki kandevstruktuuride (raam, poolraam) külge keevitatud või polditud metallplaatidega vastavalt FIA reeglitele.
- 6.12. Sõidukil peab olema kardaanirõngas mõõtmetega 6 mm x 50 mm x 360 kraadi, mis ei tohi asetseda esimesest kardaaniristist rohkem kui 150 mm kaugusel. Soovituslik on kasutada mitut kardaanirõngast, mis välistaksid kardaani kokkupuute rajaga.

- 6.13. Kõik kasutatavad õli- ja kütusevoolikud ja -torud peavad olema ühendatud keermesliidetega, klamberliidete kasutamine on keelatud. Tehase pressitud klamberliidete kasutamine on lubatud.
- 6.14. Alumiiniumist rattamutrite ja poltide kasutamine on keelatud (välja arvatud tehase originaal toodang) Rattamutrid ei tohi olla kinnised, nn. „kübar“ tüüpi. Rattamutter peab olema kontaktis rattapoldiga vähemalt rattapoldi diameetri jagu. Näiteks kui tegu on 7/16" (12 mm) läbimõõduga poldiga, siis peab olema mutri pikkus vähemalt 7/16" (12 mm) ning polt peab ulatuma mutrist läbi.
- 6.15. Sõiduki juhiistmel peab olema turvavöö, mis vastab SFI 16.1 nõuetele. Soovituslik on kasutada spetsiaalset rihmaavadega juhiistet (korvtooli).
- 6.16. Manuaalkastiga sõidukil peab olema SFI 6.1, 6.2, 6.3 või 9.1 nõuetele vastav hooratta kaitse. Kui vastav tööstuslik toode puudub, tuleb kasutada kaitset, mis on valmistatud minimaalselt 6 mm terasest ja ümbritseb hooratast 360 kraadi.
- 6.17. Tehasekonditsioonis sõidukitele esmase registreerimisega 2010 ja uuematele, mis omavad kehtivat tehnoülevaatus ja ei sõida kiiremini kui 10.00 sek. EI KEHTI punktid 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16. Lubatud on järelturu väljalasketorustikud, mootori õhuvõtusüsteemid ja juhtaju programmeerimine („remap“). Lõpliku otsuse langetab tehniline kohtunik.

7. LISANÕUDED JA REEGLID STREET SUPERCAR KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 10.00 SEKUNDIT

- 7.1. Võistlema on lubatud tänavalegaalsed superautod, mis on esmaregistreeritud alates 2018 a. (erandid kinnitab Alakomitee), vastavad EU nõuetele, omavad kehtivat ülevaatus ja kindlustust. Tootjapoolne tippkiirus peab olema vähemalt 300km/h.
- 7.2. Kasutatavate rehvide mõõt ja mark ei ole piiratud.
- 7.3. Kohustuslik on kasutada vaid SNELL või SFI homologeeringuga autospordikiivreid. Kiivri homologeering võib olla aegunud.
- 7.4. Kohustuslik on kasutada FIA 2000 nõuetele vastavaid sõidukindaid.

8. LISANÕUDED JA REEGLID SUPER GAS KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 9.90 SEKUNDIT

- 8.1. Kehtivad kõik Super Street klassi nõuded.
- 8.2. Lubatud on vaid kereautod.
- 8.3. Turvapuoriga kereautodel on lubatud tagumiste (tulemüürist tahapoole jäävate) kere kandeosade eemaldamine ja muutmine, nn. „backhalfing“ ning originaalse tagavedrustuse asendamine „4-link“ ja „ladder-bar“ tüüpi vedrustusega.
- 8.4. Sõiduki veoskeem peab säilima originaalne.
- 8.5. Muudetud täiskerega sõidukil ja kabriolettkerega sõidukil peab olema FIA nõuetele vastav turvapuur (vt. https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2024/01/2012-DessinsDrag_09.12.11_DRAG.pdf, „Drawings“, joonis 16). Turvapuur peab olema sõiduki kandevstruktuuride (raam, poolraam) külge keevitatud või polditud metallplaatidega vastavalt FIA reeglitele.
- 8.6. Täiskerega sõidukitel, mille tulemüüri, põhja ja keret (tulemüürist tahapoole) pole muudetud ja mis sõidavad 9.900 sek või aeglasemalt, on lubatud turvapuuri asemel

- kasutada FIA nõuetele vastavat turvakaart (vt https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2024/01/2012-DessinsDrag_09.12.11_DRAG.pdf, „Drawings“, joonis 12).
- 8.7. Turvapuuri või -kaar peab olema sõiduki kandevstruktuuride (raam, poolraam) külge keevitatud või polditud metallplaatidega vastavalt FIA reeglitele.
- 8.8. Sõidukile peab olema kinnitatud tagapaneelile nähtavasse kohta vähemalt 1 töötav pidurituli, muud tuled ei ole nõutud (kehtib pimedal ajal toimuvatel võistlustel).
- 8.9. Nitrosüsteemi kasutamisel on kohustuslik tulekustutussüsteem.
- 8.10. Juhul, kui käigukastina kasutatakse järelturu planetaarülekanedega käigukasti, on kohustuslik kasutada SFI 4.1 nõuetele vastavat käigukasti kaitset. Kaitse peab olema terve ja ilma vigastusteta.
- 8.11. Lukustatud diferentsiaaliga sõidukitel on järelturu (aftermarket) poolassid ja kaitsvad kinnitused kohustuslikud (talasillal). Sõidukid mis kaaluvad rohkem kui 907kg ja millel on sõltumatu tagavedrustus ilma ülemise ja alumise (mõlema) kontroll vardata, tuleb sild asendada tavapärase sillatalaga. Sõidukid, millel on sõltumatu tagavedrustus, kus on ülemine ja alumine (mõlemad) kontrollvardad, võib sild jääda samaks, aga peab olema 360 kraadi 25 mm x 6 mm turvarõngas ümber mõlema poolassi.
- 8.12. Sõiduki minimaalne kaal koos juhiga on 953 kg. 4-silindrilistel mootoritel 544 kg.
- 8.13. Elektriautoga võistlemine ei ole lubatud.

9. LISANÕUDED JA REEGLID SUPER COMP KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 8.90 SEKUNDIT

- 9.1. Kehtivad kõik Super Gas klassi nõuded.
- 9.2. On lubatud kasutada „kereaautosid“, „dragster“, „altered“, „funny car“, ja „roadster“-tüüpi sõidukeid, mis kõik peavad vastama kõigile turvanõuetele, vastavalt oma aja- ja kiirusindeksile.
- 9.3. „Dragster“ ja „altered“ tüüpi sõidukite rehvid ja veljed ei pea olema kaetud ning võivad ulatuda kere gabariitidest väljapoole.
- 9.4. „Funny car“ tüüpi sõidukitel on lubatud open header väljalase.
- 9.5. Kohustuslik on kasutada vaid SNELL või SFI kehtiva homologeeringuga kinniseid visiiriga autosportikiivreid. Visiir peab olema sõidu ajal suletud.
- 9.6. Kohustuslik on kasutada SFI 3.3 nõuetele vastavat spetsiaalset kaelatuge.
- 9.7. Kohustuslik on kasutada SFI või FIA nõuetele vastavat mittepõlevast materjalist spetsiaalset pesu.
- 9.8. Kohustuslik on kasutada SFI 3.3/5 või FIA 8856-2000 nõuetele vastavaid jalanõusid ning kindaid.
- 9.9. Kohustuslik on kasutada SFI 3.2A/5 nõuetele vastavat sõiduülikonda. Lahtise kerega auto puhul on kohustuslik kasutada SFI 3.2A/15 nõuetele vastavat sõiduülikonda.
- 9.10. Kasutusel olevad turvarihmad peavad vastama SFI 16.1 nõuetele ning olema kehtiva homologeeringuga. Turvarihmadel on kehtivus 4 aastat alates tootmise ajast.
- 9.11. Turvapuuri peab vastama vähemalt 8.50 sek nõuetele (vt https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2024/01/2012-DessinsDrag_09.12.11_DRAG.pdf, „Drawings“, joonis 16). Rallipuuri (fia 253) võib kasutada, juhul kui on kehtiv puuri pass.
- 9.12. 8.50 s kuni 9.99 s sõitvatel sõidukitel on soovituslik turvapuuri sertifitseerida. Rahvusvaheline sertifikaat kehtib kolm aastat. 8.49 s ja kiiremini sõitvatel sõidukitel on

turvapuuri sertifikaat kohustuslik. Sertifikaadi väljastab kohalik volitatud tehniline inspektor.

- 9.13. Kereautodel peab turvapuur olema sõiduki kandestruktuuride (raam, poolraam) külge keevitatud vastavalt FIA reeglitele. Poltimine on keelatud.
- 9.14. Kereautodel võib tulemüüri asendada tervikuna terasest (min 0,6 mm) või alumiiniumist (min 0,8 mm) detailiga.
- 9.15. Kõikide klaaside asemel võib kasutada vähemalt 3 mm paksust purunemiskindlat pleksiklaasi ehk polükarbonaati.
- 9.16. Lubatud on vahetada plast- või komposiitmaterjalist osade vastu kõik keredetailid.
- 9.17. SFI 18.1 nõuetele vastav harmonic balancer kohustuslik (vāntvõlli otsaratas).
- 9.18. Jahutusvedelikuna on lubatud kasutada ainult vett.
- 9.19. Kasutatava käigukasti tüüp ei ole piiratud.
- 9.20. Kasutatavate rehvide mõõt ja mark ei ole piiratud.
- 9.21. Soovituslik on mootorialuse SFI reeglitele vastava kaitsekoti kasutamine. Lisaks on kohustuslik kasutada mootori all „vanni”, mis ulatub kogu vāntvõlli liini pikkusesse.
- 9.22. Automaatkastiga autode puhul on kohustuslik kasutada lisaks SFI 29.1 vastavale flexplate’le ka SFI 30.1 vastavat flexplate’i kaitset.
- 9.23. Juhul, kui käigukastina kasutatakse järelturu planetaarülekandegaga käigukasti, on kohustuslik kasutada SFI 4.1 nõuetele vastavat käigukasti kaitset. Kaitse peab olema terve ja ilma vigastusteta ning kehtiva homologeeringuga.
- 9.24. Sõiduki minimaalne kaal koos juhiga on 613 kg. 4-silindrilistel mootoritel 454 kg.

10. LISANÕUDED JA REEGLID PRO STREET KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 7.6 SEKUNDIT

- 10.1. Kehtivad kõik Super Comp klassi nõuded.
- 10.2. Lubatud kasutada ainult „kereaautosid” ehk “door slammereid”, backhalfitud või siis toruraamil uksega spetsiaal autod.
- 10.3. Sõiduki originaalse põhja kasutamisel peab turvapuur vastama FIA SFI 25.5 nõuetele.
- 10.4. On lubatud kasutada toruraamil sõidukeid, mis peavad vastama SFI 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 reeglile.
- 10.5. Salongis asuva avatud planetaartüüpi käigukastiga sõidukite juhtidel on kohustuslik kasutada SFI 3.2A/15 nõuetele vastavat sõiduülrikonda.
- 10.6. Võistluskorras sõiduki kaal koos juhiga (ehk võistluskaal) ei ole piiratud.
- 10.7. Sõidukitel, mis saavutavad lõppkiiruseks rohkem kui 320 km/h peab olema paigaldatud topelt pidurdusvari.

11. LISANÕUDED JA REEGLID OUTLAW EXTREME KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 6.5 SEKUNDIT

- 11.1. Kehtivad kõik Pro Street klassi nõuded.
- 11.2. On lubatud kasutada „Backhalfitud” kereaautosid, toruraamil autod, Dragster ja Funny Car tüüpi autod.
- 11.3. On lubatud kasutada toruraamil sõidukeid, mis peavad vastama SFI 25.1 25.2 25.3 reeglitele.
- 11.4. On lubatud kasutada dragster tüüpi sõidukeid, mis peavad vastama SFI 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 reeglitele.

- 11.5. On lubatud kasutada SFI 10.1, 10.2 10.5 reeglitele vastavaid funny car, altered ja roadster tüüpi sõidukeid.
- 11.6. Dilämmastikoksiidi kasutamine on lubatud. Ei ole lubatud kasutada koos teist tüüpi ülelaadimisviisidega.
- 11.7. Toruraamil autol peab olema juhi istmealune kaetud terasplekiga. Samuti tagamootoriga dragsteril peab olema kaetud "funnycage" tagumine osa, kaitsmaks juhti võimalike mootorist eemalduvate osade eest.
- 11.8. Juhti ümbritsevad turvapuuri avauseid (näiteks ukse rist) peavad olema suletud võrgu või plekiga, vältimaks avarii korral juhi käte-jalgade välja ulatumist.
- 11.9. Kõik sõidukid peavad kasutama alumist mootoriõli kinnipidamise seadet. Soovitav on kasutada SFI spetsifikatsioonile 7.1 või 7.2 vastavat õli kinnipidamise seadet. Mootori külge kinnitatud seadme asemel võib kasutada põhjaplaati. Põhjaplaat peab ulatuma raamitorust raamitoruni ja harmoonilisest tasakaalustusrattast ettepoole ning tagumise mootoriplaadini ning sellel peab olema vähemalt 51 mm kõrgune serv kõigil külgedel. Kinnitusseadme sees on kohustuslik mittesüttiv, õli imav matt.
- 11.10. Hooratas ja sidur peavad vastama SFI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, spetsifikatsioonile . SFI 6.2 või 6.3, hooratta kaitse on kohustuslik kõigil ülelaadimisega või turbomootoriga sõidukitel ja kõigil dilämmastikoksiidi kasutatavatel sõidukitel. SFI 6.2 või 6.3 hooratta kaitse on kohustuslik kõigil sõidukitel, mis kasutavad SFI 1.2 vastavat sidurit, millel kasutatakse rohkem kui kahte ketast või SFI 1.3 või 1.4 vastavat sidurit kus kasutatakse maksimaalselt kahte ketast. SFI 6.2 hooratta kaitse on kohustuslik kõigil sõidukitel, mis kasutavad SFI 1.3 või 1.4 vastavat sidurit, kus kasutatakse rohkem kui kahte kettast. Sõidukid, millele ei ole saadaval SFI 6.2 või 6.3 vastavat hooratta kaitset, võivad kasutada teisi saadavaid SFI hooratta kaitsmeid, mis on poltidega kinnitatud mootoriplaadile, mis omakorda on poltidega kinnitatud mootori külge kõigi saadaolevate poldiaukudega, või kasutada 6 mm paksusest terasest valmistatud kaitset, mis ümbritseb sidurikorpus 360° ja ulatub pöörlevast sidurikomplektist 25 mm ette ja 25 mm taha. Kaitse peab olema kindlalt kinnitatud raami või raamikonstruktsiooni külge; võib olla mitmeosaline.
- 11.11. Kõigil täiskerega autodel, millelt on eemaldatud originaalpõrand, peavad kardaani mõlemas otsas olema 360° kardaanirõngad, mis asuvad 152 mm kaugusel kardaani liigenditest. Lisaks peab kardaanvõlli olema kaetud 360° toruga, mis katab eesmise kardaani liigendi ja ulatub tahapoole vähemalt 305 mm. Toru minimaalne paksus on 1,2 mm kroom-moly või titaanist. Kardaanvõlli torul peab olema vähemalt neli kinnituspunkti šassii külge, kinnitatud vähemalt 8 mm poltidega, vähemalt 6 mm tõuke-/tõmbetihvtidega või keevitatud šassii külge. Rattapoldid peavad olema min. 16mm läbimõõduga.
- 11.12. Käigukasti põhjakaitse on kohustuslik kõigil sõidukitel mis kasutavad väändemuundurit (turbiini) või automaatkäigukasti. See peab ulatuma raamitorust raamitoruni ja mootori kinnituskohast käigukasti tagumise saba otsani.
- 11.13. Peab olema lisa kiivripehmenus, mis on paigaldatud lamedale alusele ja kinnitatud turvapuuri külge mõlemalt poolt, et piirata juhi kiivri külgmist liikumist külgedele. Lisapolster peab olema kindlalt kinnitatud poltide või lukustuskinnituste abil ja see peab olema tulekindlast materjalist. Lisapolster peab vastama kas FIA standardile „Standard for Formula One and Sports Car Headrest Materials" või SFI 45.2. Juhiiste peab olema kaetud tulekindla polsterdusega.

- 11.14. Ülelaadimisega bensiini- või metanoolmootoriga esimootoriga autode puhul on FIA või SFI poolt heaks kiidetud 8,5 kg min. tulekustutus süsteem on kohustuslik.
- 11.15. Kiivri eemaldamise süsteem (tootekood SDR 890-01-30) on kohustuslik ja see tuleb paigaldada vastavalt tootja juhiste. Kiivri eemaldamise süsteemi asemel võib kasutada SFI 3.3 või FIA standardi 8856-2000 nõuetele vastavat Stand 21 kiivri eemaldajaga peakaitset/balaklaavat. Lisaks võib kiivri eemaldamise süsteemi asemel kasutada mis tahes FIA poolt heakskiidetud balaklaavat, mis vastab FIA standardile 8856-2018 ja mis on tehnilises nimekirjas märgitud balaklavana, mis vähendab kiivri eemaldamise ajal juhi kaelale edastatavat koormust.

12. LISANÕUDED JA REEGLID TOP DOORSLAMMER KLASSI SÕIDUKITELE, KUNI 3.66

SEKUNDIT

- 12.1. Kehtivad kõik Outlaw Extreme klassi nõuded.
- 12.2. On lubatud kasutada SFI 25.1H kereautosid.
- 12.3. Nitrometaani kasutamine keelatud, ei või kombineerida erinevat tüüpi ülelaadimisi. Väline starter on lubatud..
- 12.4. Tagasild peab olema autotüüpi. Sõidukitel mille ajaindeks on alla 3,90s või lõppkiirus üle 338km/h peab olema eraldi ujuvlaagritel (full-floater) tagasild.
- 12.5. Teljevahe min 100" ja max 125". S-10, Ranger, Dakota max. 125". Full size trucks max 140". Suurim lubatud erinevus vasaku ja parema külje vahel 2".
- 12.6. SFI 5.1 Beadlock tüüpi või sisemise lohviga veljed kohustuslikud. Max laius 16".
- 12.7. Sõidukil peavad olema toimivad ukсед, avatavad nii seest kui väljast.

13. LISANÕUDED SÕIDUKITELE, MIS SAAVUTAVAD LÕPPKIIRUSEKS 217 KM/H VÕI ÜLE SELLE

- 13.1. Lõppkiiruse puhul kehtib 3% tolerants.
- 13.2. Kehtivad kõik nõuded sõidukitele, mis sõidavad Super Gas klassi või kiiremini.
- 13.3. Automaatkastiga autode puhul on kohustuslik kasutada SFI 29.1 nõuetele vastavat „flexplate“-i ja SFI 30.1 vastavat „flexplate“-i kaitset ja SFI 4.1 nõuetele vastavat käigukasti kaitset.
- 13.4. Kabriolett kerega sõidukil peab olema FIA nõuetele vastav turvapuур (vt https://uus.autosport.ee/wp-content/uploads/2024/01/2012-DessinsDrag_09.12.11_DRAG.pdf, „Drawings“, joonis 6). Turvapuур peab olema sõiduki kandevstruktuuride (raam, poolraam) külge keevitatud või polditud metallplaatidega vastavalt FIA reeglitele.